

Máquina pavimentadora mecánica

Características

1. Nuestra máquina pavimentadora mecánica adopta un motor diesel refrigerado por agua, que es potente y presenta un alto coeficiente de reserva de energía, bajo ruido y contaminación, alta eficiencia de energía, y rendimiento de arranque en frío sobresaliente.
2. Control micro-electrónico, raspador de agrimensura, impulso independiente de unidades de alimentación por tornillo de derecha e izquierda.
3. Se puede realizar una alimentación automática para mantener los materiales frente a la corredera uniforme.
4. El sistema de nivelación se caracteriza por una alta velocidad de respuesta y alta precisión de nivelación.
5. Las correas de orugas de derecha e izquierda son impulsadas independientemente de forma hidráulica para ayudar a mantener una velocidad de pavimentado constante y asegurar un desplazamiento en línea recta de nuestra máquina pavimentadora. Dirección antideslizante y punto de inflexión también pueden ser alcanzados.
6. La altura del distribuidor de tornillo es mecánicamente ajustable para cumplir con los requisitos de operación de diferentes espesores de pavimentación, y una cuchilla reversa puede ser montada para reducir la segregación de material de forma efectiva.
7. Los elementos hidráulicos importados son importados de Estados Unidos para una alta confiabilidad.
8. Vibración simple estándar, corredera de compactación simple con amplitud ajustable de vibración ayuda a alcanzar la mejor densidad de pre-compactación cuando se pavimentan diferentes materiales.
9. Diseño ergonómico, consola deslizante (derecha e izquierda), asientos dobles, puertas laterales de apertura fácil en diferentes puntos de mantenimiento todos combinados para hacer la operación y mantenimiento de nuestra pavimentadora mecánica más fácil y más simple.

Máquina pavimentadora hidráulica de 7.5m WTD7501, WTD7511



Modelo	WTD7501	WTD7511
Índice de potencia del motor	138kw	138kw
Índice de velocidad	2200rpm	2200rpm
Ancho de pavimentación	2.5m-7.5m	2.5m-7.5m
Grosor máximo	350mm	350mm
Velocidad de operación	0-19 m/min	0-19 m/min
Velocidad de funcionamiento	0-2.9 km/h	0-2.9 km/h
Capacidad de la tolva	14t	14t
Productividad máxima	600t	600t
Peso total	22t	22t
Dimensiones	6470 mm x2600 mm x3240 mm	6470 mm x2600 mm x3240 mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 9m WTD9001, WTD9011



Modelo	WTD9001	WTD9011
Índice de potencia del motor	138kw	138kw
Índice de velocidad	2200rpm	2200rpm
Ancho de pavimentación	2.5m-9m	2.5m-9m
Grosor máximo	350mm	350mm
Velocidad de operación	0-18 m/min	0-18 m/min
Velocidad de funcionamiento	0-2.5 km/h	0-2.7 km/h
Capacidad de la tolva	14t	14t
Productividad máxima	700t	700t
Peso total	24t	24t
Dimensiones	6470 mm x2600 mm x3240 mm	6470 mm x2600 mm x3240 mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 9.5m WTD9501, WTD9512



Modelo	WTD9501	WTD9512
Índice de potencia del motor	138kw	164kw
Índice de velocidad	2200rpm	2200rpm
Ancho de pavimentación	2.5m-9.5m	2.5m-9.5m
Grosor máximo	350mm	350mm
Velocidad de operación	0-18 m/min	0-18 m/min
Velocidad de funcionamiento	0-2.5 km/h	0-2.7 km/h
Capacidad de la tolva	14t	14t
Productividad máxima	700t	700t
Peso total	24.5t	24.5t
Dimensiones	6470 mmx2600 mm x3240 mm	6520 mm x2700 mm x3080 mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 12m WTD12012



Modelo	WTD12012
Índice de potencia del motor	164kw
Índice de velocidad	2200rpm
Ancho de pavimentación	2.5m-12m
Grosor máximo	350mm
Velocidad de operación	0-18 m/min
Velocidad de funcionamiento	0-2.7 km/h
Capacidad de la tolva	14t
Productividad máxima	800t
Peso total	27t
Dimensiones	6520 mm x2700 mm x3080 mm