

Máquina pavimentadora hidráulica

Características

1. Nuestras máquinas pavimentadoras hidráulicas usan un motor importado con un alto coeficiente de reserva de energía.
2. Seis juegos de sistemas de impulso hidráulico y tres juegos de sistemas de control independientemente impulsados y accesorios de desplazamiento hacia la derecha e izquierda, dispositivos de distribución de material y dispositivos de distribución.
3. Nuestras máquinas pavimentadoras hidráulicas están equipadas con un sistema de nivelación, que presenta una respuesta rápida y alta precisión de nivelación.
4. Los componentes principales del sistema dinámico, sistema hidráulico, sistema de control y sistema de impulso usan marcas famosas de todo el mundo para asegurar el rendimiento y calidad de nuestros productos.
5. El ancho de extensión hidráulica es infinitamente ajustable y su longitud también puede ser prolongada. El sistema de calefacción a gas está bajo control electrónico, fácil de operar.
6. La consola diseñada ergonómicamente es móvil, y los asientos en ambos lados son ajustables haciendo que nuestra máquina pavimentadora sea aplicable a varias condiciones de operación.
7. El sistema de control electrónico puede ser equipado con un sistema de control de transmisión CAN, sistema de comunicación remota GPRS así como también la función de cierre remoto.

Además de las máquinas pavimentadoras, también ofrecemos otros productos como cargadores de ruedas, pala cargadoras de ruedas, máquinas motoniveladoras, máquinas mezcladoras de suelos, etc. Estos productos están certificados con CE, además de ser confiables, duraderos y de costo efectivo, por lo que son solicitados por nuestros clientes en muchos países como Estados Unidos, Brasil, India, Italia, Australia, entre otros.

Máquina pavimentadora hidráulica de 4.5m WTL4500



Modelo	WTL4500
Índice de potencia del motor	93kw
Índice de velocidad del motor	2300rpm
Ancho de pavimentado	2m -4.5m
Grosor máximo	200mm
Velocidad de operación	0-12m/min
Velocidad de funcionamiento	0-4km/h
Capacidad de la tolva	7t
Productividad máx.	150t
Peso total	9700kg
Dimensiones	5280 mmx2300 mmx2480mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 6m WTL6000



Modelo	WTL6000
Índice de potencia del motor	93 kw
Índice de velocidad del motor	2200rpm
Ancho de pavimentado	2.5m~6.0m
Grosor máximo	150mm
Velocidad de operación	0-10m/min
Velocidad de funcionamiento	0-10 km/h
Capacidad de la tolva	12t
Productividad máx.	400t
Peso total	15t
Dimensiones	6070 mmx2690 mmx3020mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 7.5m WTL7511



Modelo	WTL7511
Índice de potencia del motor	138 kw
Índice de velocidad del motor	2200 rpm
Ancho de pavimentado	3m-7.5m
Grosor máximo	300mm
Velocidad de operación	0-19 m/min
Velocidad de funcionamiento	0-2.9 km/h
Capacidad de la tolva	14t
Productividad máx.	600t
Peso total	22t
Dimensiones	6950 mm x2600 mm x3240 mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 9m WTL9011, WTL9022



Modelo	WTL9011	WTL9022
Índice de potencia del motor	138 kw	164kw
Índice de velocidad del motor	2200 rpm	2200rpm
Ancho de pavimentado	3m-9m	3m-9m
Grosor máximo	300mm	300mm
Velocidad de operación	0-18 m/min	0-18 m/min
Velocidad de funcionamiento	0-2.7 km/h	0-2.7 km/h
Capacidad de la tolva	14t	14t
Productividad máx.	700t	700t
Peso total	24t	24t
Dimensiones	6950 mm x2600 mm x3240 mm	6950 mm x2600 mm x3240 mm

Máquina pavimentadora hidráulica de 9.5m 9.5M WTL9522



Modelo	WTL9522
Índice de potencia del motor	164kw
Índice de velocidad del motor	2200rpm
Ancho de pavimentado	3m-9.5m
Grosor máximo	350mm
Velocidad de operación	0-18 m/min
Velocidad de funcionamiento	0-2.7 km/h
Capacidad de la tolva	14t
Productividad máx.	700t
Peso total	24.5t
Dimensiones	6520 mm x2700 mm x3080 mm