

Camión Basculante Reforzado

Caja de carga

Fabricada en sistema MONOBLOCO con esquinas redondeadas internas en platinas de acero estructural SAE 1020.

Los lados están reforzados por columnas de acero estructural SAE 1020, así como el marco estructural que constituye el marco de apoyo con largueros y traviesas. Cubierta trasera de tamaño extra con apertura y cierre automáticos.

La caseta de vigilancia también se ejecuta en chapa de acero SAE 1020.



Estructura

Chasis completamente de Acero Estructural 5.16 en LN 28 con dimensiones de 254 mm x 55 mm x 7,94mm.

El sub-chasis está bien fijado al chasis del camión con ocho (8) o diez (10) Grapas 5.8 " SAE 1045.

El giro de la caja de carga se realiza a través de los rodamientos, pasadores, o eje pasante, con tratamiento térmico y lubricado por los puntos de engrase bajo presión.

Defensas

Guardabarros de plástico individuales, redondeadas y estampados de acuerdo con las normas de la CNT.

Para-Choque

Como las normas de la Resolución 152 del 29/10/2003 de CONTRAN.

Parabarros

Marca de goma

Soporte

Entre la caja y la cabina de carga del vehículo y puede ser instalado por debajo de la cabina de guardia en el lado del chasis de camión o fijado a la caja de carga.

Sistema Hidráulico

Equipado con 01 o 02 cilindros en el piso de la caja de carga, o el sistema de cilindro delantero con 04 etapas y válvula de límite.

Depósito hidráulico

Con capacidad para 65 litros con indicador de nivel.

Mangueras

Las mangueras de alta presión equipadas con terminales prensados y la línea de retorno con abrazaderas de manguera.

Control hidráulico

La bomba y la toma de fuerza impulsadas a través de botones y válvula neumática situada en el interior de la cabina del vehículo.

Pintura

Las partes exteriores e interiores están sometidos a la limpieza por chorro de arena de acero para una mayor aplicación de fondo anticorrosivo y acabado de la estructura de metal con pintura de PU en el color deseado.

Items de serie

Protección lateral para camiones como Resolución 323 CONTRAN;

Fender móvil;

Toolbox;

escalera lateral,
ganchos para bolsas,
pistas de reflexión.

Opcional

Lado de apertura de la puerta trasera;

Ajuste entre el eje del camión;

traviesas de la Hoja de ruta / Refuerzos en el suelo;

Caja de instalación de carga;

basculantes de Sistemas;

cerraduras de seguridad.