

Planta mezcladora de asfalto

La planta mezcladora de asfalto es diseñada y fabricada en base a tecnología avanzada internacional y situaciones específicas. Nuestra planta mezcladora de asfalto puede compararse con las originales importadas, en cuanto a su rendimiento técnico, rendimiento económico, rendimiento de pesaje preciso y estabilidad. Por eso, es un sustituto ideal para plantas mezcladoras de asfalto originales importadas.

Características

1. Nuestra planta mezcladora de asfalto usa componentes de marcas famosas y está ensamblada estrictamente de acuerdo a todos los requisitos de diseño original y técnicos.
2. Es idealmente adecuado para construcción de autopistas de alto nivel, con tecnología avanzada y configuración excelente.
3. El único proyecto técnico de alto nivel seleccionado por el programa nacional 863 – expedido por el grupo del área de inteligencia.
4. Por el carácter de piedra no estándar, aplicaciones de asfalto modificado para construcción, diferentes marcas de combustible, todo el equipo es optimizado de forma exitosa en vibración de tamizado, recipiente de mezcla y sistema de quemado, etc., en base a la absorción de tecnologías avanzadas de todo el mundo.
5. Ahorro de energía y protección ambiental, los residuos de combustible pueden ser usados libremente.

Planta mezcladora de asfalto LB-1000



Capacidad	80T/H
Estructura de agregado frío	Conversión de frecuencia y cambio de velocidad
Capacidad máxima	4*90T/H
Tambor de secado	Diámetro 1500mmx longitud 6500mm
Capacidad máxima	90T/H
Quemador	Ajuste de distribución
Combustible	Diesel, petróleo pesado, gas
Elevador de agregado caliente	Cuchara de transporte, tipo cerrada completamente
Capacidad máxima	90T/h
Dispositivos de vibración y tamizado	Cuatro etapas
Capacidad máxima	90T/h
Dispositivo de medición	Computadora/controlador de agregados
Precisión de medición	Agregado $\pm 0.3\%$ Asfalto, polvo $\pm 0.1\%$
Mezclador	Dos ejes forzados
Mezcla intermitente	1500Kg/lote
Bolsa anti-polvo	Dupont
Área de filtro	540m ²
Capacidad	120T

Planta mezcladora de asfalto LB-1500



Capacidad	120T/H
Estructura de agregado frío	Conversión de frecuencia y cambio de velocidad
Capacidad máxima	4*140T/H
Tambor de secado	Diámetro 1500mmx Longitud 6500mm
Capacidad máxima	140T/H
Quemador	Ajuste de distribución
Combustible	Diesel, petróleo pesado, gas
Elevador de agregado caliente	Cuchara de transporte, tipo cerrada completamente
Capacidad máxima	140T/h
Dispositivos de vibración y tamizado	Cuatro etapas
Capacidad máxima	140T/h
Dispositivo de medición	Computadora / controlador de agregados
Precisión de medición	Agregado $\pm 0.3\%$ Asfalto, polvo $\pm 0.1\%$
Mezclador	Dos ejes forzados
Mezcla intermitente	1500Kg/lote

Bolsa anti-polvo	Dupont
Área de filtro	540m ²
Capacidad	

Planta mezcladora de asfalto LB-2000



Capacidad	160T/H
Estructura de agregado frío	Conversión de frecuencia y cambio de velocidad
Capacidad máxima	5*180T/H
Tambor de secado	Diámetro 2220mmx Longitud 8000mm
Capacidad máxima	180T/H
Quemador	Ajuste de distribución
Combustible	Diesel, petróleo pesado, gas
Elevador de agregado caliente	Cuchara de transporte, tipo cerrada completamente
Capacidad máxima	180T/h
Dispositivos de vibración y tamizado	Four-stage
Capacidad máxima	180T/h
Dispositivo de medición	Computadora / controlador de agregados
Precisión de medición	Agregado ±0.3% Asfalto, polvo ±0.1%
Mezclador	Dos ejes forzados
Mezcla intermitente	2000Kg/lote
Bolsa anti-polvo	Dupont
Área de filtro	540m ²
Capacidad	120T

Planta mezcladora de asfalto LB-2500



Capacidad	200T/H
Estructura de agregado frío	Conversión de frecuencia y cambio de velocidad
Capacidad máxima	5*100T/H
Tambor de secado	Diámetro 2,750mmx Longitud 9000mm
Capacidad máxima	220T/H
Quemador	Ajuste de distribución
Combustible	Diesel, petróleo pesado, gas
Elevador de agregado caliente	Cuchara de transporte, tipo cerrada completamente
Capacidad máxima	220T/h
Dispositivos de vibración y tamizado	Cuatro etapas
Capacidad máxima	220T/h
Dispositivo de medición	Computadora / controlador de agregados
Precisión de medición	Agregado ±0.3% Asfalto, polvo ±0.1%
Mezclador	Dos ejes forzados
Mezcla intermitente	2500Kg/lote
Bolsa anti-polvo	Dupont
Área de filtro	540m ²
Capacidad	150T

Planta mezcladora de asfalto LB-3000



Capacidad	240T/H
Estructura de agregado frío	Conversión de frecuencia y cambio de velocidad
Capacidad máxima	5*100T/H
Tambor de secado	diameter2750mmxlength 9000mm
Capacidad máxima	260T/H
Quemador	Ajuste de distribución
Combustible	Diesel, petróleo pesado, gas
Elevador de agregado caliente	Cuchara de transporte, tipo cerrada completamente
Capacidad máxima	260T/h
Dispositivos de vibración y tamizado	Four-stage
Capacidad máxima	260T/h
Dispositivo de medición	Computadora / controlador de agregados
Precisión de medición	Agregado $\pm 0.3\%$ Asfalto, polvo $\pm 0.1\%$
Mezclador	Dos ejes forzados
Mezcla intermitente	3000Kg/lote
Bolsa anti-polvo	Dupont
Área de filtro	540m ²
Capacidad	200T