

BM A80



Europ.mfg
Tractors



Perkins®

Confiables

Resistentes

Económicos

Domingo Basso®

www.domingobasso.com



FUERTE POR NATURALEZA

MOTOR	
Motor	PERKINS
Emisión Tipo	Euro3
Motor código de serie	1103D-33T A
Max Motor Potencia KW / CV / rpm (ISO 14 396)	58/79/2200
Máxima Nm de par motor / rpm	310/1400
Cilindro Desplazamiento (cc) - Número de cilindros	3300/3
Cilindro Diámetro x carrera (mm)	105x127
Tipo de filtro de aire	Tipo seco, Indicador de advertencia
Aspiración	TURBOCOMPRESOR e INTERCOOLER
PTO	
Tipo	Independiente
PTO Velocidad, rev / min	540 (1890)
PTO Velocidad, rev / min	540 (1594)
PTO Velocidad, rev / min	1000 (2074)
PTO reversible	Opcional
FRENO	
Servicio de frenos	Multi - Disco – en baño aceite Tipo - accionamiento hidráulico
Freno De Mano	Freno de mano, accionamiento mecánico
TRANSMISIÓN	
Tipos de caja de cambios	Full-sincronizado 8 + 8 / 16 + 8 o 12 + 12 Transmisión de traslado
Embrague Caja de cambios	Embrague en seco con doble del disco
HIDRÁULICA Y ENGANCHE DE TRES PUNTOS	
Max Flujo de Bomba / Presión de Bomba (l / min) / Bar	70/195
Funciones / Categoría	Posición, control (Auto- Lift) categoría 2 / 3
Hidráulico de salida / Número de válvula	4/2
Elevación máxima Capacidad (kg)	3200
CAPACIDADES	
Depósito de combustible (litros)	115
Carcasa del motor (l)	8
Sistema de refrigeración del motor (L)	12
Caja de cambios (l)	29
Sistema hidráulico (l)	31
Diferencial Delantero (L)	6
Izquierda Derecha y Hub son (l)	2x0,8
Freno hidráulico (l)	0.3

PESOS Y MEDIDAS (MODELOS CON CABINA)	
Peso en vacío total - 2WD / 4WD (kg)	3110/3340
Recepción en peso (kg)	8x40
Posterior en peso (kg)	2.times.70
Longitud total - 2WD / 4WD (mm)	3876
Distancia entre ejes - 2WD / 4WD (mm)	2200
Anchos totales (mm) **	2137
Alturas totales (mm) **	2860
Huella delantera - 2WD / 4WD (mm)	1510/1715
Huella trasera (mm)	1708
Espacio libre del suelo (mm) Rodado 16,9 a 30 2WD 4WD**	360/410
PESOS Y MEDIDAS (ROPS Y MODELOS CON TECHO)	
Peso en vacío total - 2WD / 4WD (kg)	2860/3090
Recepción en peso (kg)	8x40
Posterior en peso (kg)	4x70
Longitud total - 2WD / 4WD (mm)	3876
Distancia entre ejes - 2WD / 4WD (mm)	2200
Anchos totales (mm)	2137
Alturas totales (mm)	2840
Huella delantera - (mm)	1510/1715
Huella trasera (mm)	1708
Espacio libre del suelo (mm)	360/410
OPCIONES DE NEUMÁTICOS (2WD)	
Ruedas delanteras	7,50-16
Ruedas traseras	16,9-30
OPCIONES DE NEUMÁTICOS (4WD)	
Opción 1 (frontal)	11,2-24
Opción 1 (trasera)	16,9-30
Opción 2 (frontal)	11,2-24
Opción 2 (trasero)	13,6-36
Opción 3 (frontal)	-
Opción 3 (trasero)	-
OPCIONES	
Cabina	HV / HVAC amplias cabinas, tipo ergonómico y asiento acompañante
Plataforma	Plataforma Tipo ergonómico -- + ROPS + Techo ROPS