

Utilitarios

Rotativa RP

La siega fue diseñada para realizar la siega y servicios en general. Trabaja en la posición central o lateral, que permite un gran ahorro de mano de obra.

Está equipado con transmisión directa y caja de cambios protegida por la fricción (embrague), proporciona una vida más larga para el equipo y bajo coste de mantenimiento.



Modelo	RP 1300	RP1500	RP 1700
Largo de Corte (mm)	1300	1500	1700
Número de cortadores		2	
Altura de Corte (regulable) (mm)	Mínima	40	
	Máxima	140	
Enganche a Tractor	3 Pontos	Cat. I e II	Cat. II
	TDP	540 rpm	
Rotación		1038 rpm	
Potencia (CV) de motor del tractor	36	50	60
Largo Total	1550	1730	1960
Altura Total	1120	1120	1120
Longitud Total	2250	2350	2500
Peso (Kg)	330	385	450

Estos equipos BM se encuentran garantidos, libres de defectos de fabricación, a la reposición de las piezas, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y servicio, de acuerdo al Certificado de Garantía.

Corresponden a mercadería entregada FOB nuestros depósitos de Cno. Casavalle 4433 Montevideo o Ruta 11 Km 90 Canelones. Los fabricantes se reservan alterar las características del producto sin dar conocimiento previo.